

1993 GU-10 XL

Carraca reversible articulada de 1/2" extra larga



1/2"

12,5

- > Versión extra larga
- > Se puede girar 180°
- > Con botón de desbloqueo
- > Ángulo de retorno 7,5°

- > Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola

Código	N°	"		°	mm	kg
2018934	1993 GU-10 XL	1/2"	12,5	7,5	600	1,16

1993 Z-94

Carraca de cuadradillo pasante 1/2"



1/2"

12,5


- > Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- > Cuadradillo pasante, dentado medio fino y muy robusto
- > Ángulo de retorno 7,5°

- > Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola

Código	N°	"		°	mm	mm ²	kg
6144590	1993 Z-94	1/2"	12,5	7,5	270	21,9	0,476

19

Llave de vaso de 1/2" Perfil UD hexagonal



12,5

1/2"

- > Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1
- > Cuadradillo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
- > Para uso manual

* fuera de norma

Código	N°	mm	L	d1	d2	t	kg
6130020	198	8	38	13,0	22,5	15,0	0,055
6130100*	199	9	38	14,2	22,5	15,0	0,056
6130290	1910	10	38	15,5	22,5	13,5	0,056
6130370	1911	11	38	16,7	22,5	12,5	0,058
6130450	1912	12	38	18,0	22,5	12,5	0,058
6130530	1913	13	38	19,2	22,5	12,5	0,061
6130610	1914	14	38	20,5	22,5	12,5	0,063
6130880	1915	15	39,5	21,7	23,8	15,0	0,074
6130960	1916	16	39,5	22,5	23,8	15,0	0,075
6131180	1917	17	39,5	24,0	22,5	15,0	0,074
6131260	1918	18	39,5	25,5	23,0	17,0	0,073
6131340	1919	19	40	26,7	24,2	17,0	0,085
6131420	1920	20	40	28,0	25,5	17,0	0,096
6131500	1921	21	41,5	29,2	26,0	18,5	0,106
6131690	1922	22	41,5	30,5	26,3	18,5	0,112
6131770*	1923	23	41,5	31,7	27,5	18,5	0,122
6131850	1924	24	41,5	33,0	28,0	18,5	0,132
6131930*	1925	25	41,5	34,2	28,8	18,5	0,139
6132070*	1926	26	41,5	35,5	29,4	18,5	0,148
6132150	1927	27	41,5	36,7	30,0	18,5	0,157
6132230*	1928	28	43	38,0	30,5	20,0	0,168
6132310*	1929	29	43	39,2	31,2	20,0	0,181
6132580	1930	30	43	40,5	32,5	20,5	0,193
6132740	1932	32	44,5	43,0	34,5	22,5	0,226
2545306*	1933	33	44,5	44,2	36,0	22,5	0,226
6138270*	1934	34	44,5	45,5	37,0	22,5	0,259
1718711*	1936	36	44,5	48,0	38,0	22,5	0,271