

8796

Cabeza de llave
poligonal 22 Z
métrica



- Para resolver problemas de montaje difíciles
- Espiga de 22 mm

Código	N°	mm	Ø	mm	mm	Distancia al centro	kg
7707950	8796-22	22	22	15	38	56,0	0,35
7708090	8796-24	24	22	15	38	56,0	0,33
7708170	8796-27	27	22	17	46,5	56,0	0,37
7708250	8796-30	30	22	17	46,5	56,0	0,35
7708330	8796-32	32	22	20	54	56,0	0,42
7677510	8796-34	34	22	20	54	56,0	0,42
7708410	8796-36	36	22	20	54	56,0	0,39
7708680	8796-41	41	22	22	68	56,0	0,56
7708760	8796-46	46	22	22	68	56,0	0,52

8794

Cabeza de carraca
22 Z



- Cuadrado sólido
- Capacidad de carga continua de 3/4" a 850 Nm
- Espiga de 22 mm

Código	N°	"	"	Ø	Distancia al centro	Resistencia permanente	kg
7708840	8794-00	3/4"	20	22	56,0	3/4" = 850 Nm	0,558

8794

Cabeza de carraca
22 Z



- Para resolver problemas de montaje difíciles
- Espiga de 22 mm
- 3/4" carga continua máxima 850 Nm

Código	N°	"	"	Ø	Tipo	Distancia al centro	Resistencia permanente	kg
2961385	8794-02	3/4"	20	22	Trinquete reversible	56,0	3/4" = 850 Nm	1,011
1427318	8794-03	3/4"	20	22	Escuadra pasante con pasador	56,0	3/4" = 850 Nm	0,950

8798

Cabeza de llave de boca abierta fija 28 Z métrica



- Para resolver problemas de montaje difíciles
- Espiga de 28 mm
- Tamaños especiales a petición

Código	N°	mm	Ø	mm	mm	Distancia al centro	kg
1565346	8798-36	36	28	16	77,5	75,0	1,9
1565354	8798-41	41	28	19,5	89	75,0	1,9
1565362	8798-46	46	28	20	99	75,0	1,9
1565370	8798-50	50	28	21,5	108	75,0	1,9
1565389	8798-55	55	28	24,5	118,5	75,0	2,1
1565397	8798-60	60	28	24,5	129,5	75,0	2,1
1565400	8798-65	65	28	28	140,5	75,0	2,4
1565419	8798-70	70	28	30	151	75,0	2,9
1565427	8798-75	75	28	31,5	163	100,0	4,0

8799

Cabeza de llave poligonal 22 Z métrica



- Para resolver problemas de montaje difíciles
- Espiga de 28 mm
- Tamaños especiales a petición

Código	N°	mm	Ø	mm	mm	Distancia al centro	kg
1565494	8799-36	36	28	19,5	60	75,0	1,6
1565508	8799-41	41	28	20,5	66	75,0	1,8
1565516	8799-46	46	28	22,5	75	75,0	2,1
1565524	8799-50	50	28	23,5	75	75,0	1,4
1565532	8799-55	55	28	25	88	75,0	2,4
1565540	8799-60	60	28	26	94	75,0	2,5
1565559	8799-65	65	28	29	101	75,0	2,9
1565567	8799-70	70	28	32,5	110	75,0	2,0
1565575	8799-75	75	28	34	117	75,0	4,5
1565583	8799-80	80	28	35	123	75,0	4,8

8794

Cabeza de carraca
28 Z



- Para resolver problemas de montaje difíciles
- Espiga de 28 mm
- 3/4" hasta 1000 Nm de capacidad de carga continua

Código	N°	"	"	Ø	Tipo	Distancia al centro	Resistencia permanente	kg
1566032	8794-05	3/4"	20	28	Escuadra pasante con pasador	75,0	3/4" = 1000 Nm	1,8