

8797

Cabeza de llave poligonal abierta 16 Z métrica



➤ Para resolver problemas de montaje difíciles, fácilmente reemplazables

➤ Espiga de 16 mm

Código	N°	mm	Ø	mm	mm	max. Nm	Ancho de apertura de la ranura	Distancia al centro	kg
1211587	8797-07	7	16	8	15	7,0	5,5	32,0	0,08
1211595	8797-08	8	16	8	15	6,5	6	32,0	0,08
1211641	8797-12	12	16	10	19,5	13,0	9	32,0	0,12

8756

Cabeza de punta destornillador hexagonal 16 Z métrica



➤ Para resolver problemas de montaje difíciles
➤ Espiga de 16 mm

Código	N°	mm	Ø	Distancia al centro	kg
7773740	8756-03	3	16	32,0	0,098
7773820	8756-04	4	16	32,0	0,103
7773900	8756-05	5	16	32,0	0,106
7774040	8756-06	6	16	32,0	0,108
7774120	8756-08	8	16	32,0	0,116

8754

Cabeza de carraca 16 Z



➤ El carraca en 3/8" o 1/2"
➤ Espiga de 16 mm
➤ 3/8" = 135 Nm de capacidad de carga continua
➤ 1/2" = 340 Nm de capacidad de carga continua

Código	N°	"	"	Ø	Tipo	Distancia al centro	Resistencia permanente	kg
7711980	8754-01	3/8"	10	16	Cuadrado de empuje	32,0	3/8" = 135 Nm	0,17
7712010	8754-02	1/2"	12,5	16	Trinquete reversible	32,0	1/2" = 340 Nm	0,27

8790 - 8793

Cabeza de cuadrado de arrastre 16 Z



➤ Cuadrado sólido
➤ Espiga de 16 mm
➤ Capacidad de carga continua de 3/8" a 135 Nm
➤ Capacidad de carga continua de 1/2" a 340 Nm

Código	N°	"	"	Ø	Distancia al centro	Resistencia permanente	kg
7709490	8790-00	3/8"	10	16	32,0	3/8" = 135 Nm	0,159
7709570	8793-00	1/2"	12,5	16	32,0	1/2" = 340 Nm	0,174

8795

Cabeza de llave de boca abierta fija 22 Z métrica



➤ Para resolver problemas de montaje difíciles
➤ Espiga de 22 mm

Código	N°	mm	Ø	mm	mm	Distancia al centro	kg
7707010	8795-22	22	22	11	52	56,0	0,33
7707280	8795-24	24	22	11	22	56,0	0,32
7707360	8795-27	27	22	12	64	56,0	0,38
7707440	8795-30	30	22	12	64	56,0	0,37
7707520	8795-32	32	22	12	75,5	56,0	0,45
7677430	8795-34	34	22	12	75,5	56,0	0,43
7707600	8795-36	36	22	12	75,5	56,0	0,43
7707790	8795-41	41	22	12	94	56,0	0,58
7707870	8795-46	46	22	12	94	56,0	0,53