



Resumen de la familia ASW

	ASW 18-6 PC	ASW 18-12 PC	ASW 18-18 PC	ASW 18-30 PC	ASW 18-45 PC	ASW 18-60 PC
Rango de par (Nm)	1,2 – 6	3 – 12	6 – 18	12 – 30	20 – 45	25 – 60
Rango de velocidad (r. p. m.)	100 – 1100	75 – 850	65 – 765	30 – 357	25 – 264	20 – 196
Velocidad tarada de fábrica (r. p. m.)	570	430	375	180	130	100
Precisión (de repetición) (Cmk)	>1,67 ± 10% (referido a 6 Sigma) según ISO 5393/VDI 2647					
Interfaz MultiVolt (V)	12 – 18	12 – 18	12 – 18	18	18	18
Capacidad de la batería (Ah)	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
Peso sin batería (kg)	1	1	1,2	1,5	1,65	1,65
Cabezal angular*	1 2 3	1 2 3	6	4 5	4 5	5
Volumen de suministro	sin batería, cargador, herramienta de ajuste ni cabezal angular					
Número de pedido	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0

*Las numeraciones hacen referencia al accesorio de cabezal angular QuickIN adecuado de la tabla de la pág. 10