

Quickset

Destornillador dinamométrico tipo Quickset
0,24-9 Nm



- > Destornillador de par de torsión ajustable con escala
- > 1/4" hexagonal para puntas de 1/4" - C 6.3
- > Con embrague deslizante para controlar aprietes a derechas e izquierdas
- > No es posible sobreapretar el tornillo



- > Certificado según la norma DIN EN ISO 6789 desviación máxima +/- 6 %
- > Modelos No. QS6 FH BLUE + QS9 FH BLUE con mango corredizo adicional

Código	Nº	1/4"	6 mm	cNm	Nm	1/4 mm	kg
7718050	QSM/N FH BLUE	1/4"	6.3	24-120	0,24-1,2	169	0,165
7718130	QS6 FH BLUE	1/4"	6.3	120-600	1,2-6	184	0,335
7718210	QS9 FH BLUE	1/4"	6.3	400-900	4-9	184	0,335

TT

Destornillador de prueba de torsión Tipo TT
10-500 cNm / 14 ozf-in - 40 lbf-in



- > Destornillador de prueba de torsión con indicador de doble escala
- > Con función de puntero de arrastre en ambas direcciones de trabajo
- > Para aprietes controlados a derecha e izquierda
- > 1/4" hexagonal para puntas de 1/4" - C 6.3



- > Certificado según la norma DIN EN ISO 6789 desviación máxima +/- 6 %
- > Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)
- > Modelos No. TT250 FH BLUE + TT500 FH BLUE con mango corredizo adicional

Código	Nº	1/4"	6 mm	cNm	Nm	ozf-in / lbf-in	1/4 mm	1/4 mm	kg
7096380	TT50 FH BLUE	1/4"	6.3	10-50	0,1-0,5	14-70	178	2 cNm / 2 ozf-in	0,190
7096460	TT100 FH BLUE	1/4"	6.3	20-100	0,2-1	28-140	178	5 cNm / 5 ozf-in	0,190
7096540	TT250 FH BLUE	1/4"	6.3	50-250	0,5-2,5	4-20	250	10 cNm / 0,5 lbf-in	0,465
7096620	TT500 FH BLUE	1/4"	6.3	100-500	1-5	8-40	250	20 cNm / 1 lbf-in	0,465

TSN

Llave dinamométrica TSN SLIPPER
5-125 Nm / 44-1106 lbf-in / ajuste fijo



- > Llave dinamométrica ajustable para el montaje en serie
- > 1/4", 3/8" o 1/2" cuadrado con función de carraca integrada
- > Para apretar de forma controlada a la derecha
- > No es posible sobreapretar el tornillo
- > Certificado según DIN EN ISO 6789 / - 4 % de tolerancia

- > Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
- > Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor Nm al hacer el pedido (precio a petición)
- > Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

Código	Nº	1/4"	6 mm	Nm	lbf-in	1/4 mm	kg
7091900	TSN 25 D	1/4"	6,3	5-25	44-221	216	0,34
7092040	TSN 25 A	3/8"	10	5-25	44-221	216	0,34
7092120	TSN 55	3/8"	10	55	132-486	324	0,80
7092200	TSN 125	1/2"	12,5	40-125	354-1106	460	1,36