

164 IN

Destornillador electrónico para tornillos con hexágono hembra



- Mango de 2 componentes con diseño ergonómico
- Tapa final giratoria con superficie microantideslizante
- Código de colores del tipo de accionamiento

Código	Nº				
1845063	164 IN 0,7	0,7	60	155	0,018

i MANGO EN 2C-T

Un asa de alas de dos componentes proporciona un elevado par de apriete al aflojar o apretar tornillos. El ala prolongada ofrece una superficie de apoyo óptima para la palma de la mano y transmite también sin problemas elevadas fuerzas con una posición relajada de la mano.

**1**

COMPONENTE BLANDO DE TPE
(ELASTOMERO TERMOPLASTICO)

2


CON ORIFICIO PARA COLGAR

3


COMPONENTE DURO DE GFK
(MATERIAL SINTETICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) CON FIBRAS DE VIDRIO ESPECIALES. LAS VENTAJAS DE LAS FIBRAS DE VIDRIO CORTAS (RIGIDEZ Y RESISTENCIA) SE COMBINAN CON LA VENTAJA DE LAS FIBRAS DE VIDRIO LARGAS (RESILIENCIA).

CON SECCION EN FORMA DE T


Con sección en forma de T: Arriba ancha, abajo estrecha. De este modo, la mano puede agarrar correctamente y permite trabajar con fuerza durante mucho tiempo sin que aparezcan síntomas de cansancio.



Zonas blandas donde entran en contacto zonas sensibles de la mano, p. ej., las yemas de los dedos. Zonas duras donde entran en contacto zonas robustas de las manos.

**2142 T (MM)**

Destornillador hexagonal con mango 2C-T para tornillos con hexágono hembra



- Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar
- La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Código	Nº		L1	L2	
2647257	2142 T 2	2	152	125	0,061
2647265	2142 T 2,5	2,5	152	125	0,091
2647273	2142 T 3	3	152	125	0,071
2647281	2142 T 4	4	152	125	0,080
2647303	2142 T 5	5	177	150	0,100
2647311	2142 T 6	6	188	150	0,140
2681439	2142 T 7	7	213	175	0,160
2647338	2142 T 8	8	213	175	0,221
2647346	2142 T 10	10	238	200	0,201