

1996 - 1997

Mango articulado 1/2"



- Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Código	Nº	"	mm	mm	kg
6144830	1996	1/2"	12,5	255	0,426
6144910	1997	1/2"	12,5	381	0,593

1987

Mango corredizo 1/2"



- Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Código	Nº	"	mm	mm	kg
6143430	1987	1/2"	12,5	292	0,386

1981 K

Mango angular de 1/2"



- Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Código	Nº	"	mm	mm	kg
6143270	1981 K	1/2"	12,5	220	0,267

1987 A

Mango corredizo con desbloqueador 1/2"



- Con dispositivo de seguridad para evitar que se suelte involuntariamente
- Fácil bloqueo y desbloqueo girando la empuñadura
- La liberación involuntaria durante el trabajo se evita mediante el posicionamiento asimétrico del punto de liberación
- DBGM (Modelo de utilidad federal alemán)

Código	Nº	"	mm	mm	kg
1871641	1987 A	1/2"	12,5	292	0,375

1990

Alargadera 1/2"



- Ejecución según DIN 3123, ISO 3316
- Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Código	Nº	"	mm	mm	kg
6143510	1990-2.1/2	1/2"	12,5	63	0,115
6143780	1990-3	1/2"	12,5	76	0,137
6143860	1990-5	1/2"	12,5	125	0,188
6142890	1990-7	1/2"	12,5	180	0,264
6143940	1990-10	1/2"	12,5	250	0,361
6129950	1990-12	1/2"	12,5	305	0,45

1990 A

Alargadera 1/2" con desbloqueador



- Facilita el acceso a los tornillos profundos
- Con circlip para evitar que los vasos se suelten involuntariamente
- Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Código	Nº	"	mm	mm	kg
1640828	1990 A-5	1/2"	12,5	125	0,216
1640801	1990 A-10	1/2"	12,5	250	0,386