


4150 - 4151

Llave dinamométrica de
ajuste fijo TORCOFIX FS
5-200 Nm




- > Acople SE para herramientas de inserción (fija, poligonal cerrada, carraca reversible)
- > Para aprietes controlados a derecha e izquierda
- > Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
- > Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %

- > Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
- > Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
- > Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración
- > Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor Nm al hacer el pedido (precio a petición)

Código	Nº	mm	Nm	lwFS	lcFS	a	c	kg
7601960	4150-25 OHNE FEST	9 x 12	5-25	134	17,5	22	186	0,30
7602180	4150-50 OHNE FEST	9 x 12	10-50	194	17,5	22	246	0,27
7602850	4150-85 OHNE FEST	9 x 12	17-85	277	17,5	22	329	0,34
7603580	4151-20 OHNE FEST	14 x 18	40-200	357	25	33	410	0,75

PRIME FH

Destornillador dinamométrico tipo PRIME FH
0,2 - 4,5 Nm / ajuste fijo



- > Versión básica
- > Destornillador de par de torsión ajustable para el montaje en serie
- > 1/4" hexagonal para puntas de 1/4" - C 6.3
- > Para apriete controlado a derecha, para liberar a izquierdas
- > No es posible sobreapretar el tornillo

- > Desviación de +/- 10 % sin certificado
- > Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
- > Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor Nm al hacer el pedido (precio a petición)
- > Trabajo sin fatiga a través de un mango ergonómico

Código	Nº	"	mm	cNm	Nm	mm	kg
2927721	PRIME 150 FH	1/4"	6,3	20-150	0,2-1,5	138	0,198
2927748	PRIME 450 FH	1/4"	6,3	50-450	0,5-4,5	138	0,198

ESD FH

Destornillador dinamométrico tipo ESD FH
0,05 - 13,5 Nm / ajuste fijo



- > Destornillador de par de torsión ajustable para el montaje en serie
- > 1/4" hexagonal para puntas de 1/4" - C 6.3
- > Con embrague deslizante para controlar aprietes a derechas e izquierdas
- > No es posible sobreapretar el tornillo
- > Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, desviación permitida de +/- 6 %
- > Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

- > Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
- > Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor Nm al hacer el pedido (precio a petición)
- > Trabajo sin fatiga a través de un mango ergonómico
- > Los modelos 4.5 y 13.5 con un mango en cruz adicional para facilitar el trabajo



Código	Nº	"	mm	cNm	Nm	mm	kg
2927799	ESD 25 FH	1/4"	6,3	5-25	0,05-0,25	132	0,21
2927802	ESD 150 FH	1/4"	6,3	20-150	0,2-1,5	132	0,21
2927810	ESD 450 FH	1/4"	6,3	50-450	0,5-4,5	140	0,23
2927829	ESD 1350 FH	1/4"	6,3	250-1350	2,5-13,5	140	0,23